

# CEPILLOS CIRCULARES



## LECHUGUILLA SERIE 23

Cepillo circular con fibra de **LECHUGUILLA**.

Base de triplay de **uso marino** de 19 mm. protegida contra la humedad con sellador de altos sólidos.

Herraje de aluminio.

CÓDIGO	MEDIDAS DE LA PIEZA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES	
							EN PISO	PALETIZADO
2314	6.9x 35.0 x 35.6	1.685 kg.	1	9 x 37 x 37 cm.	2.223 kg.	1080		1080
2316	6.9 x 40.0 x 40.6	2.157 kg.	1	9 x 42 x 42 cm.	2.471 kg.	96		960
2318	6.9 x 45.0 x 45.7 cm.	3.19 kg.	1	9 x 47x 47 cm.	3.121 kg.	88		880
2318-A	10.5 x 45.0 x 45.7 cm.	3.69 kg.	1	9 x 47x 47 cm.	3.621 kg.	88		880
2319-A	10.5 x 48.3 x 48.3 cm.	3.692 kg.	1	9 x 49 x 49 cm.	3.994 kg.	88		880

Los códigos que tienen terminación -A son cepillos con alza.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	I	E	S	B	B	I	I	I

### RESISTENCIA TÉRMICA

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	N/A	N/A	N/A

### RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
I	S	B	E	B	B	B	B	B	B	B	B

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para el pulido de pisos duros con ácido oxálico o pasta.  
Utilizado para el abrillantado de pisos en general.

### CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda para el abrillantado de pisos con ceras.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA