

CEPILLO para PISO con block de madera



FIBRA PVC SERIE 18

Cepillo hecho en **block** de **madera tropical dura** con dos perforaciones roscadas de $\frac{3}{4}$ de pulgada para fijar el bastón.

Fibra de **PVC** italiana de 3" (7.62 cm) de longitud, engrapada con alambre galvanizado acerado, de excelente durabilidad y cardada en las puntas para mayor suavidad.



CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS DE LA PIEZA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES	
								EN PISO	PALETIZADO
1814	14 "	35.6 x 6.5 x 9.9 cm	0.573 kg	12	37.0 x 27.0 x 31.3 cm	7.397 kg	792	-	7920
1818	18 "	45.7 x 6.5 x 9.9 cm	0.738 kg	12	46.2 x 27.5 x 31.0 cm	9.396 kg	720	-	7200
1824	24 "	61.0 x 6.5 x 9.9 cm	0.992 kg	12	61.5 x 27.5 x 31.0 cm	12.617 kg	432	-	4320
1836	36 "	91.4 x 6.5 x 9.9 cm	1.489 kg	4	92.5 x 13.5 x 20.5 cm	6.340 kg	324	-	3240

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	S	-	-	B	B	-	70-80	I	B

RESISTENCIA TÉRMICA

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	63°	N/A	95°

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	E	E	E	E	E	E	B	E	E	E	E

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para trabajos de *barrido de polvos finos* y *lavado de superficies delicadas* como automóviles o cristales. Tiene todas las cualidades de la cerda de cola de caballo pero es más durable.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (*código 1904 o 1905*).

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA