

Los jaladores industriales de piso **Pulex** son ideales para *remover agua o mugre de cualquier tipo de piso*, aún cuando este sea *irregular*. El cuerpo del jalador cuenta con una entrada universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral.

El doble hule flexible es muy suave y está estirado perfectamente para ni dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

Este hule cuenta con las características adecuadas para trabajar en ambientes donde la RESISTENCIA A DERIVADOS DE PETRÓLEO y aceites es necesaria.

(Para su uso con bastones 1906-F se recomienda el adaptador para bastones 1999)

CÓDIGO	MEDIDA ANCHO	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES	
							EN PISO	PALETIZADO
W21545	45 cm	0.305 kg	30	63.5 X 27 X 52.5 cm	9.16 kg	540	-	5400
W21575	75 cm	0.440 kg	30	60 X 27 X 82 cm	13.2 kg	450	-	4500

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE
B	B	B	E	I	S	B	N/A	I	E

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE
E	E	E	B	E	S	E	E	E	E	E	I

USOS SUGERIDOS:

Ideal para labores de limpieza de pisos con intensidad de **uso media o alta**.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en superficies calientes.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Para su uso con cualquier bastón de nuestra línea, contamos con el adaptador CÓDIGO 1999.



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA